

Bestellformular Master 4.2 (EMAS-KS02XX)

Bestes für Schließsysteme.
The best in lock options.

Kunde:	_____	Bestell-Nr.:	_____
	_____	Bestell-Datum:	_____
Kunden-Nr:	_____	Ansprechpartner:	_____
Telefon-Nr.:	_____	PLZ/Ort:	_____
Straße, Nr.:	_____		

Hauptartikel

Anzahl Schlösser	Schließung*	Transponder* ²	Anzahl Transponder	Programmierte Funktionen
Beispiel: 50	5	Chip	250	1, 5, 7

* Anzahl angelernter Transponder pro Schloss (gleichschließend)

*² Chip (ZTPC-MAS01; bis 25mm Reichweite), Schlüsselkarte (ZTPK-MAS01; bis 30mm), High Range Karte (ZTPK-MAS02; bis 35mm), Programmierkarte (ZTPK-MAS03; bis 30mm) Funktionskarte (ZTPK-MAS07; bis 30mm)

Funktionen

- 1 – **Tonsignale** zur Bestätigung bei Öffnung / Schließung / unbekannter Karte.
- 2 – **Manuelles Schließen.** Das Schloss verschließt erst, wenn ein Transponder vor das Schloss gehalten wird.
- 3 – Automatische Schließzeit (3s) **verdoppeln.** Macht nur Sinn, wenn *Manuelles Schließen* AUS ist.
- 4 – Automatische Schließzeit **vervierfachen.** Macht nur Sinn, wenn *Manuelles Schließen* AUS ist.
- 5 – **Tür-Offen-Alarm.** Nach 25s ertönt ein Warnsignal.
- 6 – **Installationsmodus.** Solange kein „normaler“ Transponder auf dem Schloss autorisiert ist, gibt es Transponder, die das Schloss in diesem Modus öffnen und schließen können ohne angelernt zu werden. So können z.B. Schreiner die Schlösser beim Einbauen auch testen. Sobald ein Transponder auf „normalem“ Wege angelernt wurde, sind die Karten für den *Installationsmodus* ungültig.
- 7 – **Einmaliges manuelles Schließen.** Hält man einen Transponder 3s vor das Schloss, verschließt dieses erst wenn erneut ein Transponder vorgehalten wird, obwohl *Manuelles Schließen* nicht aktiviert ist.
- 8 – **Störungsalarm unterdrücken.** Ein Warnton gegen ungewollte Kommunikation mit dem Schloss, was zu einer vorzeitigen Entladung der Batterien kommt. Wird das Schloss von dem Netzteil mit Strom versorgt, kann der Störungsalarm unterdrückt werden.
- 9 – **Gruppenfunktion.** Bis zu 6 Schlösser können in Reihe geschaltet werden, so dass man den Transponder lediglich vor ein Schloss halten muss und sich alle anderen mit öffnen.

Zubehörartikel

Grafik	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stück
	Konfigurator Achtung: Benötigt eine Funktionskarte ZTPK-MAS07.	ZKFG-MAS01	
	Frontal-Schließbolzen	ZSBO-MAS04	
	Zamak-Schließteil m. Federbolzen aus Edelstahl	ZSBO-MAS05	
	Lithium-Batterie 3 Volt	ZBAT-MAS01	
	Flache Außenantenne, maßkonfektioniert, max. 1,5m	ZANT-MAS01	
	Flache Außenantenne max. 1,5 m Anschlussleitung u. Anschlussplattenstecker	ZANT-MAS02	
	Mini-Stab-Außenantenne, maßkonfektioniert, max. 1,5 m	ZANT-MAS04	
	Mini-Stab-Außenantenne max. 1,5 m Anschlussleitung u. Anschlussplattenstecker	ZANT-MAS06	
	Netzteil 3,6V DC für Dauerstromversorgung Hinweis: Reicht für bis zu 5 Schlösser in Reihe.	ZNET-MAS01	
	Verlängerungskabel der Spannungsversorgung zwischen zwei Schlössern	ZKBL-MAS01	
	Grundplatte mit zwei Steckerbuchsen	ZGPL-MAS01	
	Glas-Montageset Z0153G13	ZMTS-MAS01	

Hinweis: Die Antennen, das Verlängerungskabel und das Netzteil benötigen zusätzlich die Grundplatte!